



AMTAK FASTENERS


ABMESSUNGEN - SIZES - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

01/2006

Metal-Tacks™ befestigen Typenschilder auf Stahl, Aluminium und Gusseisen
fasten name-plates to steel, aluminium and cast iron.



No	A	B	C	D	E
5126	0,76	2,76	4,00	2,95	1,01
5158	0,50	2,51	4,00	2,70	1,01
5170	0,76	2,51	4,00	2,70	1,01
3155	0,38	2,18	4,77	1,82	1,01
3158	0,50	2,51	4,77	2,69	1,01
3105	0,76	2,18	4,77	1,82	1,01
3130N	0,20	2,08	4,77	5,13	1,01 4)
3161	0,76	2,51	4,77	2,69	1,01 1)
3170	0,76	2,51	4,77	2,69	1,01
3126	0,76	2,77	4,77	2,69	1,01
3123	1,27	2,77	4,77	2,69	1,01
3124	1,52	2,77	4,77	2,69	1,01
4164	0,63	2,85/2,44	6,35	2,69	1,27
4136	0,78	4,45/3,79	6,35	2,69	1,27
4139	1,01	3,71/2,65	6,35	2,69	1,27 2)
4156	1,57	4,45/3,13	6,35	2,69	1,27
4148	1,82	4,55/2,65	6,35	2,69	1,27 2)
4106	3,17	4,45/2,54	6,35	2,69	1,27 2)
4162	0,25	2,64/2,51	6,35	2,69	5,72 3)
3358	0,50	2,51	4,77	2,69	1,01
3370	0,76	2,51	4,77	2,69	1,01
3326	0,76	2,77	4,77	2,69	1,01
4364	0,63	2,85/2,44	6,35	2,69	1,27
4339	1,01	3,71/2,65	6,35	2,69	1,27
3458	0,5	2,51	4,77	2,69	1,01
3426	0,76	2,77	4,77	2,69	1,01



Spezialstahl mit Chrom-Zink-Schicht <i>carbon steel, zinc chromate plated</i>	Rostfreie Metal-Tack <i>stainless steel</i>	gehärtete RDS-Nägel <i>tool steel</i>
--	--	--

- 1) Flacher Kopf mit Schräge - *flat head with chamfer*
- 2) B = konisch, *B = conical*
- 3) mit Bohrung – *with hole*
- 4) Stop-Tack

Weitere Abmessungen auf Anfrage - *other sizes on request*



RETEC-AUTOMARK

Markier- und Befestigungssysteme GmbH
Postfach 1546 / Gaussstraße 3
D-73230 Kirchheim/Teck

Telefon: +49 (0)7021-4896-0
Telefax: +49 (0)7021-4896-20

E-mail: info@retec-automark.de
Internet: www.retec-automark.de



Twist-Tack™ befestigt Kunststoff auf Aluminium <i>fasten plastic parts to aluminum tubing</i>		
4500	<p>Standard Twist -Tack™</p> <p>Twist-Tacks haben einen Kopf von 6,35 mm Durchmesser und können entsprechend der spezifischen Anwendung verändert werden.</p> <p><i>Twist-Tacks have a 6.35mm diameter head and may be scaled up or down to meet specific fastening requirements.</i></p>	

Punch-Pin™ befestigen Schilder und Kleinteile auf Blech <i>fasten light loads to sheet metal</i>						
No	A	B	C	D	E	
6140	1,02	1,52	4,75	3,18	1,02	
6141	1,52	1,52	4,75	3,18	1,02	
6142	2,03	1,52	4,75	3,18	1,02	
6143	2,54	1,52	4,75	3,18	1,02	

Tack-Mounts™ befestigen Kabelschellensockel auf Metall <i>secure cable tie mounts in a single operation.</i>		
20427	<p>Tack-Mounts sind speziell ausgeführte Kabelverbundträger, die mit Metal-Tacks vormontiert sind.</p> <p><i>Tack-Mounts are specially formulated cable tie mounts preassembled with Metal-Tacks.</i></p>	

Weitere Abmessungen auf Anfrage - *other sizes on request*



RETEC-AUTOMARK

Markier- und Befestigungssysteme GmbH
Postfach 1546 / Gausstraße 3
D-73230 Kirchheim/Teck

Telefon: +49 (0)7021-4896-0
Telefax: +49 (0)7021-4896-20

E-mail: info@retec-automark.de
Internet: www.retec-automark.de